

pewag

**WORLD'S
STRONGEST
CHAIN**
www.pewag.com

Łańcuchy śniegowe

pewag do wózków widłowych



		pewag austro super wzmocniony A..SV		pewag cervino CL..S	
Opona	Felga	Kod	Ogniwo Ø mm	Kod	Ogniwo Ø mm
21X4		A 58 SV	VKK 4.5		
23X5		A 64 SV	VKK 4.5		
25X6		A 73 SV	VKW 5.6		
18X7	opona pełna 8"	A 54 SV	VKK 4.5		
180/70-	opona pełna	A 54 SV	VKK 4.5		
200/75-	9"	A 61 SV	VKK 4.5		
21X8-		A 61 SV	VKK 4.5		
21X8-	opona pełna	A 58 SV	VKK 4.5		
6.00-		A 59 SV	VKK 4.5		
6.00-	opona pełna	A 58 SV	VKK 4.5		
200/50-	10"	A 66 4	VKK 4.5		
21X8-		A 62 SV	VKK 4.5		
225/75-		A 63 SV	VKK 4.5		
22X8-		A 62 SV	VKK 4.5		
23X9-		A 63 SV	VKK 4.5		
6.50-		A 62 SV	VKK 4.5		
6.50-	Magna opona pełna	A 62 SV	VKK 4.5		
6.50-	opona pełna	A 60 SV	VKK 4.5		
10/80-	12"	A 96 5	VKW 5.6		
23X10-	opona pełna	A 69 SV	VKK 4.5	CL 69 S	VKL 4.5
23X8.50-		A 64 SV	VKK 4.5		
250/75-		A 76 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
25X11-		A 75 S	VKK 4.5	CL 75 S	VKL 4.5
27X10-		A 76 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
7.00-		A 73 SV	VKW 5.6	CL 73 S	VKL 4.5
7.00-	opona pełna	A 69 SV	VKK 4.5	CL 69 S	VKL 4.5
185-	14"	A 69 SV	VKK 4.5	CL 69 S	VKL 4.5
7.00-		A 69 SV	VKK 4.5	CL 69 S	VKL 4.5
11.50-	15"	A 86 SV	VKW 7.0	CL 87 S	VKL 7.0
200-		A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
200/85-		A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
21X9		A 62 SV	VKK 4.5		
225/75-		A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
225/75-	opona pełna	A 75 SV	VKW 5.6	CL 75 S	VKL 4.5
250-		A 81 SV	VKW 7.0	CL 81 S	VKL 5.6

		pewag austro super wzmocniony A..SV		pewag cervino CL..S	
Opona	Felga	Kod	Ogniwo Ø mm	Kod	Ogniwo Ø mm
250-	opona pełna 15"	A 79 SV	VKW 5.6	CL 80 S	VKL 5.6
250/70-		A 81 SV	VKW 7.0	CL 81 S	VKL 5.6
250/70-	opona pełna	A 79 SV	VKW 5.6	CL 80 S	VKL 5.6
27X10-		A 76 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
27X8.50-		A 75 SV	VKW 5.6	CL 75 S	VKL 4.5
28X9-		A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
28X9-	Magna opona pełna	A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
28X9-	opona pełna	A 75 SV	VKW 5.6	CL 75 S	VKL 4.5
300-		A 86 SV	VKW 7.0	CL 84 S	VKL 5.6
300-	opona pełna	A 82 SV	VKW 7.0	CL 82 S	VKL 5.6
315/70-		A 86 SV	VKW 7.0	CL 84 S	VKL 5.6
7.00-		A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
7.50-		A 79 SV	VKW 5.6	CL 79 S	VKL 4.5
8.15-		A 77 SV	VKW 5.6	CL 77 S	VKL 4.5
8.15-	opona pełna	A 75 SV	VKW 5.6	CL 75 S	VKL 4.5
8.15/65-		A 75 SV	VKW 5.6	CL 75 S	VKL 4.5
8.25-		A 84 SV	VKW 7.0	CL 84 S	VKL 5.6
8.25-	Magna opona pełna	A 84 SV	VKW 7.0	CL 84 S	VKL 5.6
8.25-	opona pełna	A 82 SV	VKW 7.0	CL 82 S	VKL 5.6
10-	16.5"	A 103 7	VKW 7.0		
8.75-		A 79 SV	VKW 5.6	CL 79 S	VKL 4.5
16-	20"	A 04 S	VKW 7.0		
15-	22.5"	A 02 SV	VKW 8.2		
16.00-	24"	A 15 SV	VKW 10		
15.5-	25"	A 09 SV	VKW 8.2		
16.00-		A 15 SV	VKW 10		
20.5-		A 18 S	VKW 10		
23.5-		A 22 S	VKW 10		

Opona pełna = superelastyczna

Zamawiając łańcuchy należy wskazać: rozmiar ogumienia oraz to czy opona jest pompowana, czy też pełna (superelastyczna), a także stopień zużycia opony (w przypadku opon pełnych).

Należy również upewnić się czy ilość miejsca między oponą a ramą pojazdu jest wystarczająca do bezkolizyjnej pracy łańcuchów.

pewag[®] austro super wzmocniony

Wzmocnione łańcuchy śniegowe skonstruowane specjalnie z myślą o eksploatacji na kołach wózków widłowych.

Opis produktu

Łańcuchy wykonane są - w zależności od rozmiaru ogumienia - z ogniw 4.5 mm, 5.6 mm, 7.0 mm ze specjalnej tytanowej stali stopowej TitanGrip®. Zastosowanie ogniw o innowacyjnym, falowanym profilu (modele z ogniw 5.6 mm i większych) gwarantuje lepsze walory trakcyjne i dłuższą żywotność łańcuchów. Siatka jezdna połączona jest z łańcuchami bocznymi za pomocą zgrzewanych pierścieni (modele z ogniw 5,6 mm i większych), dzięki czemu cała konstrukcja łańcuchów jest bardzo odporna na rozzerwanie.

Do wózków widłowych poruszających się na bardzo dużym ogumieniu oraz maszyn przemysłowych pracujących w ekstremalnie ciężkich warunkach - rekomendowane są łańcuchy w modelu pewag universal.



TITANGrip®



pewag[®] cervino

Standardowe łańcuchy śniegowe przeznaczone do warunków średnio-trudnych. Skonstruowane z myślą o eksploatacji na kołach pojazdów ciężarowych - do zastosowania również na kołach wózków widłowych przy mniejszej intensywności ich użytkowania.*

Opis produktu

Łańcuchy wykonane są - w zależności od rozmiaru ogumienia - z ogniw 4.5 mm, 5.6 mm o przekroju kwadratowym, ze stali stopowej manganowej. Siatka jezdna łańcuchów, połączona jest z łańcuchami bocznymi za pomocą zaginanych ogniw.

Łańcuchy zostawiają na śniegu ślad rombowo-ukośny, co w maksymalnym stopniu wpływa na trakcję pojazdu.

*Do użytkowania na kołach wózków widłowych pewag rekomenduje łańcuchy w modelu pewag austro super wzmocniony. Użytkowanie łańcuchów pewag cervino na kołach wózków widłowych nie jest objęte gwarancją.





pewag polska Sp. z o. o.

43-374 Buczkowice, ul. Bielska 1124; tel. +48 (33) 81 04 555, tel./fax +48 (33) 81 04 666, e-mail: biuro@pewag.pl, www.pewag.pl

